



SIGMA
S.A.S.

NIT: 800.173.410-0

PRODUCTO	ESTRUCTURAL: AMARELLO PIMIENTO TABACO
REFERENCIA	7 x 9 x 29
TEXTURA	LISO
UNIDAD DE VENTA	UNIDAD
UND POR METRO²	49 UND



CARACTERISTICAS TECNICAS		NTC 4017	
Largo	mm	+/- 2%	290 +/- 2%
Ancho	mm	+/- 2%	70+/- 2%
Alto	mm	+/- 2%	90+/- 2%
Peso/und	Kg		2.2 kg
Absorción	%	0<3<6≤10	≤10%
Resistencia a la compresión	kgf. /cm ²		>250
Carga de Rotura por compresión	Kgf.		<100.000



SIGMA
S.A.S.

NIT: 800.173.410-0

RECOMENDACIONES DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO

- ^ Antes de iniciar la instalación verifique las medidas y asegúrese de tener material suficiente para cubrir el área total de la obra.
- ^ Siendo una de las características de nuestro producto la variación en sus tonalidades, mezclarlos y distribuirlos sobre la superficie a instalar para lograr una presentación uniforme del producto.
- ^ Se debe tener en cuenta en mezclar los tonos para lograr mayor homogeneidad en la gama de la fachada.
- ^ En la medida que se vaya instalando ir limpiando para evitar que se manche con las sales de cemento y eliminar el uso de ácidos para la remoción de dichos velos.
- ^ Si observa después de instalado, manchas de color amarillo (tonos claros) espere 3 días y proceda a lavarlos solo con agua y jabón; si continua apareciendo algo de manchas seguir el mismo procedimiento de lavado de agua y jabón. (no usar ningún tipo de ácido)
- ^ No usar A.C.P.M en la superficie de la fachada
- ^ No utilice detergentes con partículas abrasivas, preferiblemente use jabón de pasta azul diluido.
- ^ Limpie inmediatamente cualquier derrame de café, té, vino, salsas, yodo, sangre, o cualquier otro elemento que pueda manchar (tonos claros).
- ^ Para tonos claros (Amarello), se recomienda no instalarlos cerca de la humedad de los jardines